

TCM

FORKLIFT TRUCKS

BATTERY

FB35/FB40

省エネモータの採用と
エンジン車級の走行速度で
経済性と作業効率が大幅アップ。

パワーセレクト油圧モータにより電力ロスを大幅に解消し、省エネルギーを実現、しかも、このクラス最大級のフォーク上昇速度と走行速度、及び大容量バッテリーにより抜群の作業能力を発揮します。またビューマストの標準装備や広い運転席回りにより、安全性においてもさらに向上しました。



広視界のビューマスト

左右のリフトシリンダとリフトチューンは、視界の妨げにならないようにレイアウト、よりワイドな視界を確保しました。

操作が楽なパワーステアリング

軽い操作で重い荷物も楽に扱え、頻繁な切替してもオペレータに疲労感を与えないパワーステアリングを標準装備。

エンジン車並の走行速度

バッテリー車とは思えないハイスピードFB35 15 km/h、FB40 14 km/hを可能にしたパワフルな走行用モータ。強力な1モータの採用で力強い駆動力とグツク力を発揮し、素早く荷役作業を処理します。

大きなフリーリフトと速い上昇速度

フリーリフト450mmと大きく天井の低い所でもスムーズに作業が行えます。また、このクラス最大級のフォーク上昇速度を持ちスピーディな荷役作業が行えます。

省エネモータの採用

リフト、ティルトそれぞれの操作に応じて、適正な出力を選択するパワーセレクト式油圧モータを採用、電力のロスを大幅に改善し節電効果を高めました。

効率の良い96V電源

このクラスでは初めて、効率の良い96V系の電気系統を採用し、省エネを計りました。

便利な充電時期警報装置

運転中に電圧が規定以下になると警報ランプが点灯し、充電時を知らせます。過放電の防止に役立ち、電池寿命を延長します。

連続フル稼働可能な大容量バッテリー

1回のチャージで4～5時間のフル稼働が出来る大容量バッテリー96V-390Ahを搭載、また、オプションで440、480Ahの超大容量バッテリーも用意しています。

フィーリングの良い走行

滑らかな発進、加速が得られるSCR走行制御を採用、しかもパワーをムダなく引出すため電力のロスを解消しました。


<http://www.keiyou.net/>

TCM


FORK LIFT TRUCKS BATTERY

■外形寸法

FB35




FB40




■荷重表

FB35



FB40



＜アタッチメント・オプション＞

高マスト 長フォーク 大容量バッテリー(440Ah・480Ah)
定置式充電器 バックバザー アワーメータなど

■標準仕様

項目	形式	3.5TON積 FB35	4TON積 FB40
●性能			
最大荷重	kg	3500	4000
荷重中心	mm	600	600
最大揚高	mm	3000	3000
フリーリフト	mm	450	450
上昇速度	全負荷/無負荷 mm/sec	200/310	175/310
マスト傾斜角度	前傾/後傾 度	6/12	6/12
走行速度	全負荷/無負荷 km/h	13/15	12/14
最小旋回半径	mm	2650	2900
登坂能力	(全負荷)	1/10	1/10
●主要寸法			
全長	mm	3960	4160
全幅	mm	1400	1720
ヘッドガード高さ	mm	2340	2340
マスト高さ	mm	2245	2245
ホイールベース	mm	1800	2000
トレッド	前輪/後輪 mm	1160/1170	1240/1170
前/後輪オーバーハング	mm	570/520	570/520
フォーク長さ	mm	1070	1070
フォーク調整幅	mm	265~1255	265~1255
最低地上高さ	mm	125	125
車両重量	kg	5700	6000
●制御方式			
走行御装置		サイリスタDCチョップ方式	サイリスタDCチョップ方式
荷役制御装置		電磁接触器式	電磁接触器式
●電動機			
走行用 方式・出力	kW	直流直巻 8.5	直流直巻 8.5
荷役用 方式・出力	kW	直流直巻 10	直流直巻 10
パワーステアリング用 方式・出力	kW	直流複巻 0.8	直流複巻 0.8
●蓄電池			
形式		VCDH-8P	VCDH-8P
電圧	V	96	96
容量	AH/5HR	390(※440, 480)	390(※440, 480)
●タイヤ			
駆動輪		ニューマチック8.25-15-12PR×2個	ニューマチック7.50-16-12PR×4個
後輪		ニューマチック7.00-12-12PR×2個	ニューマチック7.00-12-12PR×2個
●充電器			
方式		搭載形自動準定電圧方式	搭載形自動準定電圧方式
電源		3相 50/60Hz・200/220V	3相 50/60Hz・200/220V

※はオプションです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

TCM 東洋運搬機株式会社

本社／大阪市西区京町堀1-15-10 〒550 ☎06(441)9151代表
東京支社／東京都港区西新橋1-15-5 〒105 ☎03(591)8171代表

販売店

<http://www.keiyou.net/>